



1. Poskladaná konštrukcia stantu.



2. Konštrukciu po vytiahnutí z valku zláhka rozťahnite fahaním za nôžky.



3. Po prikrytí strechou stánok rozťahnite dvihaním stredových šabli dohora.



4. Dvihaním stredových šabli by malo byť zabezpečené takmer úplné rozloženie stánku.



5. Konečnou fázou rozkladania strechy je posúvanie klzného vedenia dohora tak, aby guľôčka osadené v nohe zapadla do otvoru v klznom vedení. Pri skladaní stánku najprv stačte guľôčku.



6. Nasledne našílapnite na pätku stánku a súčasne posúvajte hornú čas nôžky hore až kým nezapadne do guľôčky v 1. otvore. Analogicky pokračujte aj pri druhom páre nôžok na druhej strane.



7. Po rozložení stánku naň zaveste steny, ktoré upevnite na suchý zip - začnite zboču.



8. Po upevnení steny dovezte ku konštrukcii stánku istiacie popruhy.



9. Vertikálne hrany stien upevnite pásmi zo suchého zipu k nôžkam a zapnite steny ich spojením zvonka vertikálnym suchým zipom.



Návod na použitie stánkov spoločnosti „STANSERVIS“

Nedodržiavanie tohto návodu a pokynov na používanie stánku alebo záhradných altánkov sa môže negatívne odraziť na ich životnosti a spôsobiť trvalé poškodenia textílie alebo kostry.

1. Predajné stánky, záhradné altánky a slnečníky môžu byť používané do teploty vzduchu najmenej –15 °C.

Pri údržbe poťahovaných textilných materiálov, z ktorých sú vyrobené plachty dodržiavajte tieto pokyny:

- Textílie nesmú byť čistené v organických rozpúšťadlách ani prepierané pomiestne na špinavých miestach, nakoľko textílie tohto typu nie sú odolné proti takému čisteniu.
 - Nechlórujte.
 - Zabráňte silnému zašpineniu.
 - Nečistite chemicky.

2. Bezpečnosť pri používaní počas silného vetra

- Pri rýchlosti vetra pod 1 km/h nie je nevyhnutné použitie kotviacich povrazov.
 - Pri rýchlosti 10 - 30 km/h použite závažia.
 - Pri rýchlosti 30 - 50 km/h použite závažia + ukotvenie povrazmi.

3. Údržba poťahovaných textilných materiálov

- Perte ručne a zľahka stláčajte, nešúchajte a nežmýkajte. Perte pri teplote 40 °C pracími prostriedkami na jemné textílie.
 - Plákajte 2 alebo 3 krát v teplej vode a 2 krát v studenej.
 - Sušte vo vertikálnej polohе pri izbovej teplote.
 - Žehlite na vonkajšej strane horúcou žehličkou do 110 °C.

4. Príprava stánku na použitie

Pred použitím stánku, záhradného altánku alebo slnečníka najprv skontrolujte, či nie sú poškodené (ohnuté kovové diely, potrhaný poťah).

Ak takéto poškodenie zistíte, musíte ho najprv opraviť a až potom môžete výrobok používať. Nedodržiavanie uvedených pokynov spôsobí poškodenie a znemožní ďalšie používanie výrobku.

5. Uskladnenie

Po ukončení používania:

- Vysušte plachtu, starostlivo ju zložte a zabaľte do vaku.
- Vyčistenú, vysušenú a poskladanú konštrukciu vložte do vaku.
 - Komplet uskladnite na suchom mieste.

Záruka

Záruka sa nevzťahuje na výrobok, ktorý neboli používaný v súlade s pokynmi výrobcu.